

Fólie VERPALIN T22

Silně redukované smrštitelné fólie

- Tepelně smrštitelná fólie
- Redukuje tloušťku standardních PE fólií až o 50 %
- Vhodná i pro přímý styk s potravinami
- 100% recyklovatelný materiál

Technické parametry

Šířka hadice, polohadice, hadice středem řezané	35 – 3400 mm
Šířka ploché fólie	100 – 3400 mm
Tloušťka	0,020 – 0,250 mm
Plošná hmotnost 0,100 mm fólie	93 g/m ²
Podélná smrštitelnost	cca 80 %
Příčná smrštitelnost	cca 20 %

Možné úpravy

- UV stabilizace až na 3 roky
- Antistatická úprava
- Celoplošná perforace
- Odtrhávací perforace

Potisk

	šířka	tloušťka
Hadice	220 – 1250 mm	0,025 – 0,145 mm
Plochá fólie	500 – 1250 mm	0,020 – 0,145 mm
Barevnost	Maximálně 6 barev	
Tisk recyklačního znaku a grüne punktu	Vzhledem k omezenému počtu tiskových hlav se řeší na základě konkrétního dotazu.	

Expediční údaje

- Minimální výrobní množství 500 kg
- Provedení
 - Role s návinem od 15 kg, u širších fólií více (např. 2000 mm široké fólie od 50 kg)
 - Role na papírových dutinkách o průměru 76 mm
 - Role na plastových dutinkách o průměru 50 mm
 - Přířezy

Doporučení pro skladování

- Skladovat v suchu
- Nevystavovat teplotám nad 50°C
- Nepoškozené dutinky vracet zpět dodavateli

Další informace najdete v příslušném prospektu.

H-obaly, s.r.o.
Kadaňská 3225, 438 01 Žatec
Telefon: +420 415 211 240 | Mobil: +420 775 593 566
E-mail: info@hobaly.cz
www.hobaly.cz

